

内江智能疏散系统设计规范

发布日期：2025-09-29

主动红外对射的安装调试指南：

（一）支柱式安装比较流行的支柱有圆形和方形两种，早期比较流行的是圆形截面支柱，现在的情况正好反过来了，方形支柱在工程界越来越流行。主要是探测器安装在方形支柱上没有转动、不易移动。除此以外，有的不锈钢、合金、铝合金型材可供选择也是它的优势之一。在工种上的另外一种做法是选用角钢作为支柱，如果不能保证走线有效地穿管暗敷，让线路裸露在空中，这种方法是不能取的。支柱的形状可以是“1”字形“Z”字形或者弯曲的，由建筑物的特点及防盗要求而定，关键点在于支柱的固定必须坚固牢实，没有移位或摇晃，以利于安装和设防、减少误报。

（三）红外对射安装的一般原则设置在通道上的探测器，其主要功能式防备人的非法通行，为了防止宠物、小动物等引起误报，探头的位置一般应距离地面50cm以上。遮光时间应调整到较快的位置上，对非法入侵作出快速反应。设置在围墙上的探测器，其主要功能是防备人为的恶意翻越，顶上安装和侧面安装两种均可。顶上安装的探测器，探头的位置应高出栅栏，围墙顶部25cm，以减少在墙上活动的小鸟、小猫等引起误报。四光束探测器的防误报能力比双光束强，双光束又比单光束强。侧面安装则是将探头安装在栅栏。

〔众海消防〕红外触发/无线电触发/通用型测头贵州福利!内江智能疏散系统设计规范

冬季家庭应注意哪些消防安全？

消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。常见的消防器材：灭火器，它按驱动灭火器的压力型式可分为三类：1. 贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。2. 贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。3. 化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。器材管理：一是定点摆放，不能随意挪动。二是定期对灭火器进行普查换药，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。三是定人管理。经常检查消防器材，发现丢失、损坏应立即上报领导及时补充，做到消防器材管理责任到人。

众海消防快速EP消防管路及广播系统余压监控系统的介绍同时是厂家直销红外对射系统智能疏散

系统电气火灾监控系统可批发同时我们也同时有防火门监控系统气体灭火系统更加安全的系统安装

内江智能疏散系统设计规范红外对射系统的服务——〔众海消防〕服务！

简单讲讲贵州气体灭火系统哪家好：

贵州气体灭火系统哪家好？众海消防设备有限公司，是一家集消防报警系统，气体灭火系统，消防水炮，管道管件，阀门井盖，施工安装为一体的大型设备有限公司，公司是一站式采购基地，货源充足，资金雄厚，有十几年的消防从业经验。一直以来公司秉承质量，价格低，专业服务，和谐发展。现在大家知道贵州气体灭火系统哪家好了吧。

而且我们公司的品牌是一点一滴做出来的声誉，是大家值得信赖的公司品牌

你想得到的东西我有，你想不到的东西我还有，这就是众海消防！！！！！！

众海消防快速EP消防管路及广播系统余压监控系统的介绍同时是厂家直销红外对射系统智能疏散系统电气火灾监控系统可批发同时我们也同时有防火门监控系统气体灭火系统更加安全的系统安装

众海消防快速EP消防管路及广播系统余压监控系统的介绍同时是厂家直销红外对射系统智能疏散系统电气火灾监控系统可批发同时我们也同时有防火门监控系统气体灭火系统更加安全的系统安装

余压监控器的泄压执行器及国家《建筑防排烟系统技术标准》[GB51251-2017]对余压值的要求：

接收来自余压控制器的控制信号，实现对风机的旁通阀的开启或关闭动作，简单来说，这东西就一个可正向或反向的执行器，与风阀连接实现对风阀开口大小的调节。

3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:

1. 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa

2. 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa

3. 当系统余压值超过比较大允许压力差时应采取泄压措施。比较大允许压力差应由本规范第3条计算确定。

很多贵州人不知道!用过都说好的防火系统,你还不知道吧?

贵州气体灭火系统:

超细干粉与普通干粉: 气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。下面贵州气体灭火系统公司就给大家讲讲超细干粉与普通干粉的区别和比较,一起来了解一下吧。超细干粉与普通干粉区别在于颗粒精度与灭火效率不用,在灭火效果比较上也有着很大的区别,具体对比结果如下: 灭火剂粒径不同普通干粉粒径平均为30~60微米,而超细干粉的90%粒径小于20微米(部颁标准) 灭火效率不同消防理论和实验证明: 干粉灭火中,只有百分之二十的细微粉末起到灭火的作用,粗的部分只起到穿透火场的作用,因而超细干粉能够迅速与火焰发生反应,几乎可以全部起到灭火作用; 普通干粉灭火浓度为650克/立方米以上(国家标准),而超细干粉的灭火浓度低仅95克,所以说超细干粉的灭火效率是普通干粉的灭火效率的6倍以上。

众海消防快速EP消防管路及广播系统余压监控系统的介绍同时是厂家直销红外对射系统智能疏散系统电气火灾监控系统可批发同时我们也同时有防火门监控系统气体灭火系统更加安全的系统安装

防火系统哪家强（众海消防）质量好。内江智能疏散系统设计规范

“电气火灾监控系统”还是这里买的质量好！内江智能疏散系统设计规范

掌握安装防火门监控系统的重要性：

防火门作为建筑中重要的防火分隔和防烟设施，在火灾情况下，其消防功能的有效发挥对建筑的消防安全至关重要。因此，为了对防火门工作状态的实时监控管理，应在建筑中设置专用的防火门监控系统。本文小编将为大家分享安装防火门监控系统的重要性和必要性。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、电梯间、电缆井、管道井、排烟道、重要设备机房、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，还是有效阻止火灾烟气蔓延的一种重要的消防设施，能够避免火灾中烟囱效应，帮助人员安全疏散。防火门起的作用就是在一定时间内能满足耐火稳定性，隔热性，阻止火势蔓延及扩散，为人员疏散和灭火救援争取时间。众海消防快速EP消防管路及广播系统余压监控系统的介绍同时是厂家直销红外对射系统智能疏散系统电气火灾监控系统可批发同时我们也同时有防火门监控系统气体灭火系统更加安全的系统安装。

内江智能疏散系统设计规范